

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

сайт: <http://shildelectro.nt-rt.ru> || эл. почта: sty@nt-rt.ru

ВРУ-8505 (P4)



Вводно-распределительные устройства ВРУ-8505 производства компании "ЭП"

Распределительные панели 4P

Назначение ВРУ-8505

ВРУ-8505 используется для управления электропотребителями, контроля состояния параметров электросети и защиты электронагрузок.

Технические параметры ВРУ-8505

Номинал 100, 250, 400, 630 А. По специальному заказу допускается установка аппаратов до 800А. Напряжение 0,4 кВ. По мпецзаказу до 660В. Динамическая стойкость панелей ВРУ-8505 определяется устанавливаемой коммутационной аппаратурой. Ввод и вывод кабелей с низу.

Условия работы ВРУ-8505

Температура +5 до +40С. Высота над уровнем моря не более 2000м. Степень защиты IP31. Среда эксплуатации невзрывоопасная.

Цена ВРУ-8505 флрмируется из количества панелей. Стоимость распределительных панелей ВРУ-8505 определяется по типовым схемам.

Номенклатура типовых распределительных панелей ВРУ-8505 представлена ниже.

4P-101-31УХЛ4, 4P-102-31УХЛ4, 4P-103-31УХЛ4, 4P-104-31УХЛ4, 4P-106-31УХЛ4, 4P-107-31УХЛ4, 4P-108-31УХЛ4, 4P-109-31УХЛ4, 4P-110-31УХЛ4, 4P-111-31УХЛ4, 4P-112-31УХЛ4, 4P-113-31УХЛ4, 4P-120-31УХЛ4, 4P-121-31УХЛ4, 4P-122-31УХЛ4, 4P-123-31УХЛ4, 4P-124-31УХЛ4, 4P-125-31УХЛ4, 4P-126-31УХЛ4, 4P-201-31УХЛ4, 4P-202-31УХЛ4, 4P-203-31УХЛ4, 4P-204-31УХЛ4, 4P-205-31УХЛ4, 4P-210-31УХЛ4.