

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://shildelectro.nt-rt.ru> || эл. почта: sty@nt-rt.ru

ББА



Блок бокс аппаратный

ББА используется как контейнер для установки электрооборудования управления, автоматики, телемеханики узлов учета. В ББА предусматривается система жизнеобеспечения. Сфера использования нефтегазовая промышленность. ББА не требует постоянного присутствия обслуживающего персонала.

ББА предназначена для эксплуатации в северных широтах и обладает следующими параметрами:

- температура до -60°C, влажность до 80%, снеговая нагрузка до 150кгс;
- взрывопожаробезопасность "В" огнестойкость "III" обогрев автоматический;
- напряжение 0,4 кВ, потребление электроэнергии до 14 кВт.;
- 18 типовых модификаций с применением энергосберегающих технологий;
- большое количество доп. опций.

ББА-1, ББА-2, ББА-3, ББА-4, ББА-5, ББА-6, ББА-7, ББА-8, ББА-9, ББА-10, ББА-1А, ББА-2А, ББА-3А, ББА-4А, ББА-5А, ББА-6А, ББА-7А, ББА-8А.

Габарит (д*ш*в) 3,3*2,5*2,8 7,0*3,4*2,8 м.

Конструктив ББА.

ББА имеет панельно каркасную конструкцию, которая дает необходимую жесткость и прочность. Обшивка готовыми стеновыми панелями позволяет максимально быстро произвести работы. Снаружи ББА обшит металлическими листами из оцинкованной стали. Конструкция предусматривает состыковку контейнеров, их строповку и погрузку. По требованию могут устанавливаться оконные проемы, систем вентиляции и пожаротушения, в том числе автоматических. При естественной вентиляции используется дефлектор.