

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://shildelectro.nt-rt.ru> || эл. почта: sty@nt-rt.ru

Блок-бокс с ЩСУ



Блочное устройство со щитом силового управления.

Блок-бокс с ЩСУ используется для установки электрошкафов и ЩСУ. Станции управления в первую очередь предназначены для запорной арматуры и приводов электродвигателей насосов, но могут коммутировать также различные другие нагрузки. ЩСУ реализуются на НКУ с выкатными и втычными силовыми модулями.

ЩСУ выполняются открытого и панельного монтажа, разностороннего обслуживания. В зависимости от ширины фасада панелей двери могут выполняться двух створчатыми.

Блок-бокс с ЩСУ производства "ЭП" может также применяться в других отраслях и дает следующие технические возможности:

- установка в ЩСУ блоков различного номинала;
- обеспечение гарантированного электроснабжения;
- возможность быстрого ремонта и замены вышедших из строя модулей ЩСУ;
- применение совместно с ЩСУ различных электрошкафов;
- минимальная толщина стен в 50 мм позволяет применение блок- бокса в любом регионе;
- универсальность конструкции позволяет решать обширные технические задачи.

Технические данные блок-бокса с ЩСУ

Напряжение 0,4-0,66 Кв, Заземление TN-C-S, пожаробезопасность Д, огнестойкость 4 степени, потребление электроэнергии 9 кВт.

Типовые решения

Блок бокс с ЩСУ имеет несколько типовых решений Блок бокс с ЩСУ-01, ЩСУ-02, ЩСУ-03, ЩСУ-04, ЩСУ-05, ЩСУ-06, ЩСУ-07, ЩСУ-08. В типовом исполнении устанавливается отопление, освещение и вентиляция. Габарит (д*ш*в) 3, 6, 9, 12*3*2,95 м. Вес блок- бокс с ЩСУ до 32 тонн.

Цена блок-бокс ЩСУ определяется по проекту.

Доставка блок-бокса с ЩСУ

Блок-бокс с ЩСУ транспортируется в полной готовности. По желанию заказчика доставку может произвести завод-изготовитель.